

# Družstevní závody Dražice –strojírna s.r.o.

Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou

## Prohlášení o shodě

Podle zákona 22/1997 Sb. § 13/2 ve znění zákonů č. 71/2000Sb., č. 102/2001 S., podle nařízení vlády 163/2002 Sb.

### Výrobce :

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.  
Dražice 69  
294 71 Benátky nad Jizerou  
IČO: 451 48 465

### Identifikační údaje o spotřebiči:

Ohřivače vody zásobníkové  
Akumulační nádoby  
(Specifikace viz. str.2-3)

### Popis a určení výrobku:

Ohřivače vody zásobníkové slouží k ohřevu užitkové vody prostřednictvím jedné nebo dvou otopných vložek, případně elektrickou energií. Nádoba je smaltovaná a izolovaná polyuretanovou pěnou nebo miralonem. Pracovní poloha je svislá nebo vodorovná. Akumulační nádoby slouží k akumulaci tepla z jiného tepelného zdroje, jejich pracovní poloha je svislá nebo vodorovná.

### Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb

### Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem

ČSN 06 0830:1996 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody  
ČSN 06 1010:1984 – Zásobníkové ohřivače vody s vodním a parním ohřevem kombinované s el. ohřevem  
ČSN EN 60335-1:1997-Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely  
ČSN EN 60335-2-21:2000-Zvláštní požadavky na akumulaci ohříváče vody  
Vyhláška Mzd.č. 37/2001 Sb.


### Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, IČO 00001490, který vydal závěrečný protokol č. 30-6100 ze dne certifikát č. B-30-00174-06 ze dne 31.3.2006

### Potvrzení dovozce:

Výrobce Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a ve výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého a výrobcem určeného, použití, jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, které jsou na ně aplikované.

V Dražicích 1.4.2006



Ředitel společnosti:

Luděk Semerád

<b>Ohřivače vody zásobníkové kombinované</b>		
s plochou výměníku 0,41 m <sup>2</sup>	závěsné svislé	OKC 80
OKC 80		
s plochou výměníku 0,7 m <sup>2</sup>	závěsné svislé	OKC 100
OKC 100, 125, 160, 180, 200, 220		
s plochou výměníku 1 m <sup>2</sup>	závěsné svislé	OKC 100 / 1m <sup>2</sup>
OKC 100, 125, 160, 180, 200, 220		
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220		
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické</b>	závěsné svislé	OKCE 200
OKCE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
objem: l 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220		
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické</b>	(S-stacionární)	OKCE 200 S/2,2kW
OKCE 100, 125, 160, 200, 250, 300 S/2,2kW		OKCE 200 S/3-6kW
OKCE 160, 200, 250, 300 S/3-6kW		OKCE 1000 S/1MPa
OKCE 400, 500, 750, 1000 S/1MPa		
objem: l 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000		
<b>Ohřivače vody zásobníkové kombinované</b>	vodorovné	OKCV 200
OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220		
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220		
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické</b>	vodorovné	OKCEV 200
OKCEV 100, 125, 160, 180, 200, 220		
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220		
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické</b>	závěsné svislé	TO-20
TO 20, 30		
objem: l 20, 30		
<b>Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné</b>	vodorovné	OKCV 200 NTR
OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR		
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220		
<b>Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné</b>	(stacionární)	OKC 200 NTR/BP
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/BP		OKC 200 NTRR/BP
OKC 200, 250, 300 NTRR/BP		
objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300		
<b>Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné - horní vývody</b>	(stacionární)	OKC 200 NTR/HV
OKC 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV		
objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250		
<b>Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné</b>	(stacionární 1 MPa)	OKC 500 NTR/1MPa
OKC 300, 400, 500, 750, 1000 NTR/1MPa		OKC 500 NTRR/1MPa
OKC 300, 400, 500, 750, 1000 NTRR/1MPa		
objem: l 300, 400, 500, 750, 1000		
<b>Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné</b>	Z-závěsné svislé	OKC 200 NTR/Z
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z		
objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200		
<b>Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné</b>	stacionární	OKCE 200 NTR/2,2kW
s přírubou a pomocným elektrickým topným tělesem		OKCE 200 NTRR/2,2kW
OKCE 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/2,2kW		OKC 300 NTR/ 3-6kW
OKCE 200, 250, 300 NTRR/2,2kW		OKC 300 NTRR/3-6kW
OKCE 300 NTR/ 3-6kW		
OKCE 300 NTRR/3-6kW		
objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300		
<b>Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné</b>	(stacionární)	OKC 200 NTR
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR		OKC 200 NTRR
OKC 200, 250 NTRR		
objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250		